

GreenMech Eco 150 TMP

Biotrituradora de 150 mm a tractor

EC150/TMP

ESPECIFICACIONES

Capacidad

150 mm

Motor

n/a

Potencia

n/a

Potencia a tractor (requerida)

25 - 45hp

Sistema de trituración

Tipo Disco

Velocidad de trituración

2400 rpm

Cuchillas

2

Alimentación hidráulica

Si, Tensor Vertical

Autorotación (turntable)

No

Control de potencia

Sistema No-Stress

Depósito de combustible

n/a

Productividad

4,5 toneladas / hora

Tamaño tolva de alimentación

800mm x 700mm

Tamaño boca de alimentación

150mm x 150mm

Deflector de descarga

Rota 280°

Dimensiones de transporte

(l x an x al)

1060 x 1745 x 2220 mm

Peso

490 kg

Potencia de sonido (LWA)

117dB(A)

Presión de sonido (LPA)

93dB(A)

Precio

A consultar

(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Seguridad

Es el modelo a tractor desarrollado pensando en la seguridad. Su caja de cambios bidireccional facilita la entrada de los residuos de poda lejos del tráfico o de los viandantes, lo que la hace única para trabajar en áreas restringidas.

Sistema de Disco de Cuchillas

Este revolucionario sistema dió respuesta a la gran vulnerabilidad que tenía el sistema de cuchillas tradicional, incrementando la vida útil de la misma un 600%.

Ahorro de costes

En una operación normal de triturado, GreenMech consiguió que sólo se usara un 30% de la cuchilla. Esto significa que cuando la cuchilla pierde su filo en ese 30%, pasa al siguiente 30%, con lo que consigue que la cuchilla pueda ser reajustada dos veces antes de tener que afilarla.

Rodillos de alimentación hidráulicos

Impide que se produzcan movimientos laterales peligrosos a la hora de meter los troncos en la bio.