

GreenMech ArbTrak 150

Biotrituradora de 150 mm con oruga

ARB-TRAK150/MT35

ESPECIFICACIONES

Capacidad

150 mm

Motor

Kubota

Potencia

34hp

Combustible

Diesel

Sistema de trituración

Tipo Disco

Velocidad de trituración

1700 rpm

Cuchillas

4

Alimentación hidráulica

Si Vertical en "V"

Autorotación (turntable)

No

Control de potencia

Sistema No-Stress

Depósito de combustible

27 litros

Productividad

4,7 toneladas / hora

Tamaño tolva de alimentación

970mm x 790mm

Tamaño boca de alimentación

150mm x 230mm

Deflector de descarga

Rota 280°

Dimensiones de transporte

(l x an x al)

3000 x 1171 x 2380 mm

Peso

1046 kg

Potencia acústica (LWA)

115dB(A)

Presión acústica (LPA)

92dB(A)

Precio

A consultar
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Para las localizaciones más exigentes

Éste modelo llega allí donde no puede llegar un camión o un tractor, siendo especialmente apreciada por ello, permitiendo triturar in situ cuantos residuos verdes necesiten.

Mesa de alimentación plegable

Con barra de seguridad incluida, aumenta la distancia entre los rodillos de alimentación y el operario, lo que incrementa la seguridad del mismo.

Sistema de Disco de Cuchillas

Éste revolucionario sistema dió respuesta a la gran vulnerabilidad que tenía el sistema de cuchillas tradicional,

incrementando la vida útil de la misma un 600%.

Ahorro de costes

En una operación normal de triturado, GreenMech consiguió que sólo se usara un 30% de la cuchilla. Esto significa que cuando la cuchilla pierde su filo en ese 30%, pasa al siguiente 30%, con lo que consigue que la cuchilla pueda ser reajustada dos veces antes de tener que afilarla.

Rodillos de alimentación hidráulicos

Impide que haya movimientos laterales peligrosos a la hora de meter los troncos en la bio.



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 951 763 539

www.riversa.es