

Aireador SUNBURST 50 Hz

Productos para lagos y estanques

CARACTERÍSTICAS

Mantiene y controla la calidad del agua
 Previene el crecimiento de algas, de los residuos del fondo y de olores desagradables mediante la aireación.
 Gran capacidad de aireación en aguas muy sucias.
 Chorro en forma de abanico



SUNBURST 1HP Ref:SB100

Altura chorro:
 1,2 m
 Diámetro chorro
 5 m
 Caudal (m³/h):
 114,4
 Voltaje a 2875rpm:
 230 V
 Fase :
 Monofásico
 Amperios a 2875rpm:
 8,3

CARACTERÍSTICAS

SUNBURST 2HP Ref:SB200

Altura chorro:
 2m
 Diámetro chorro
 7,3 m
 Caudal (m³/h):
 138,1
 Voltaje a 2875rpm:
 230 V
 Fase :
 Monofásico
 Amperios a 2875rpm:
 12,6

SUNBURST 3HP Ref:SB300

Altura chorro:
 2,9 m
 Diámetro chorro
 8,6 m
 Caudal (m³/h):
 167,2
 Voltaje a 2875rpm:
 400 V
 Fase :
 Trifásico
 Amperios a 2875rpm:
 4

SUNBURST 5HP Ref:SB500

Altura chorro:
 3,2 m
 Diámetro chorro
 11,6 m
 Caudal (m³/h):
 237,3
 Voltaje a 2875rpm:
 400 V
 Fase :
 Trifásico
 Amperios a 2875rpm:
 7

Precio
 A consultar (precio sin IVA)



Riversa



Sedes Certificadas
 Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
 Lomas del Puerto Cabopino
 29604 Marbella, Málaga
 T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es