

# Aireador TRISTAR 50 Hz

## Productos para lagos y estanques

CARACTERÍSTICAS

Aspecto dinámico.  
 Chorro muy elegante.  
 Previene el crecimiento de algas, de los residuos del fondo y de olores desagradables mediante la aireación.  
 Recomendado para aguas poco sucias y donde queramos también dar un efecto estético  
 Carcasa de acero inoxidable.  
 Filtro incluido para aguas sucias.

**TRISTAR 1HP Ref:TS100**

Altura chorro:

alto: 3 m

medio: 1,8 m

bajo: 0,9 m

Diámetro chorro

alto: 0,6 m

medio: 2,7m

bajo: 4m

Caudal (m<sup>3</sup>/h):

32,4

Voltaje a 2875rpm:

230 V

Fase :

Monofásico

Amperios a 2875rpm:

8,3



CARACTERÍSTICAS

**TRISTAR 2HP Ref:TS200**

Altura chorro:

alto: 4 m

medio:2,4 m

bajo: 1,2 m

Diámetro chorro

alto: 0,6 m

medio:3 m

bajo: 5,2 m

Caudal (m<sup>3</sup>/h):

45,3

Voltaje a 2875rpm:

230 V

Fase :

Monofásico

Amperios a 2875rpm:

12,6

**TRISTAR 3HP Ref:TS300**

Altura chorro:

alto: 4,6 m

medio:3,2 m

bajo: 2 m

Diámetro chorro

alto: 0,9 m

medio: 3,8 m

bajo: 6,1 m

Caudal (m<sup>3</sup>/h):

59,3

Voltaje a 2875rpm:

400 V

Fase :

Trifásico

Amperios a 2875rpm:

4

**TRISTAR5HP Ref:TS500**

Altura chorro:

alto: 4,6 m

medio:3,2 m

bajo: 2 m

Diámetro chorro

alto: 0,9 m

medio: 3,8 m

bajo: 6,1 m

Caudal (m<sup>3</sup>/h):

59,3

Voltaje a 2875rpm:

400 V

Fase :

Trifásico

Amperios a 2875rpm:

4

**Precio**

A consultar (precio sin IVA)



Sedes Certificadas  
 Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195  
 Lomas del Puerto Cabopino  
 29604 Marbella, Málaga  
 T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es