

Aireador Fractional

Aireador y "Mixer" de 1/2 hp

04-0014-220

CARACTERÍSTICAS

Potencia

1/2 Hp (50 Hz)

Boquillas

4 boquillas de aireación y 1 boquilla "Mixer"

Profundidad de trabajo

41 cm

Altura del Chorro

Gemini: 1,2 m

High Volume: 1 m

Phoenix: Arriba: 2,8 m.

Abajo 1 m

Rocket: 3 m

"Mixer": n/a

Diámetro del Chorro

Gemini: 1,8 m

High Volume: 1,4 m

Phoenix: Arriba: 0,3 m.

Abajo 3 m

Rocket: 0,4 m.

"Mixer": n/a

Caudal del Chorro

Gemini: 115 m³/h

High Volume: 99 m³/h

Phoenix: 44 m³/h

Rocket: 41 m³/h

"Mixer": n/a

Transferencia de Oxígeno

Gemini: 1 kg/Hp/hr

High Volume: 0.91 kg/Hp/hr

Phoenix: 0.36 kg/Hp/hr

Rocket: 0.36 kg/Hp/hr

"Mixer": n/a

Voltaje / Fase / Amperaje

2750@50Hz

Gemini: 230 / 1 / 2.8

High Volume: 230 / 1 / 2.8

Phoenix: 230 / 1 / 2.6

Rocket: 230 / 1 / 2.6

"Mixer": 230 / 1 / 2.6

Opciones

Panel de control

Precio

A consultar

(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Oxigena el lago

Ratio de transferencia de oxígeno de 1kg/HP/hora con un ratio de bombeo de 115m³/hora - El más alto ratio de rendimiento de cualquier aireador Fraccional de la industria.

Beneficios a largo plazo

Control efectivo de las algas, plantas acuáticas o malos olores; del mismo modo crea corrientes horizontales - impidiendo el desarrollo de comunidades de insectos.

Diseño

Boquilla ajustable resistente a la corrosión para crear 4 diseños de chorro diferente, y un "mixer" horizontal. (Montado de

fábrica como un Gemini).

Flotador

Resistente. Fabricado en polietileno, relleno de espuma, de baja visibilidad, con espacio para luces.

Motor

Motor hecho a medida, eficiente, refrigerado por aceite y de 2750 rpm. Incorpora un único sellado de carburo de silicio para asegurar su fiabilidad y duración. Alojamiento del motor resistente a la corrosión, de acero inoxidable 18 galga/316 grados. Ángulo de descarga ajustable +/- 8 grados. [Sólo modelo "Mixer"]



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 951 763 539

www.riversa.es