

PROCORE 648

Aireadores de greenes y calles

09200

ESPECIFICACIONES

Motor

Kohler®, gasolina, 17,15 kW (23 cv)

Capacidad de combustible .

28,4 l

Velocidad

adelante 5.6 km/h

atrás 4 km/h

Batería:

12 voltios, 300 amperios de arranque en frío a 0 F, Contador de horas/taquímetros, control lógico de microprocesador para la solución de problemas

Neumáticos:

delantero y trasero, 20 x 10-10, 2 lonas, lisos, sin cámara

Frenos:

de servicio, dinámico mediante transmisión hidrostática; de estacionamiento, manual, en el manillar

Dimensiones

longitud total, 265,4 cm; anchura total, 127,3 cm; altura con cabezal elevado, 114,3cm; distancia entre ejes, 113 cm; altura sobre el suelo, 12,1 cm

Peso:

722 kg

Accesorios opcionales

Desviador de canutos. Ref:

09220

Cabeza kit mini taladro. Ref:

09736*

Kit cabeza taladros. Ref:

09739*

Kit limpiaruedas. Ref: 09225

*Añadir: 2 und. Ref. 120-1045

y 1 und. Ref.120-1046

Precio

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Taladros Toro Titan™

Perforaciones más profundas, de alta calidad

La geometría RotaLink™ permite que los taladros entren y salgan limpiamente del suelo.

Facilidad de manejo

Un solo interruptor situado en el manillar controla el cabezal de perforación, y una barra en el manillar acciona la marcha hacia adelante y hacia atrás.

Aireación eficiente

Banda de aireación de 122 cm, de 50 a 100 por ciento más ancho que los equipos de la competencia.

Alta productividad

Permite airear más superficies en un día con la banda de aireación de 122 cm; limpieza más fácil y menos mano de obra.

Innovadora colocación de las ruedas traseras

Colocadas por delante del cabezal de aireación, de manera que no pasan por encima del césped recién aireado ni aplastan los terrones.

Seguimiento del terreno TrueCore™

Mantiene automáticamente la profundidad de los taladros, adaptándola sobre la marcha a las ondulaciones del terreno.

Espaciado variable de las perforaciones

Con espaciado variable de las perforaciones de 3,8 cm a 7,6 cm.

Tracción a 3 ruedas Series/Paralel

Suave, silencioso, potente



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es