

# REELMASTER 6700-D

## Séptuple de calle

03813

ESPECIFICACIONES

**Motor**

**Kubota** Turbo-diesel de 4 cilindros diesel refrigerado por agua.42 CV de potencia. Transmisión de tipo hidrostático con servo.

**Velocidad**

**de siega,** 0-16 km/h; hacia atrás 6,4 km/h;

**Anchura de corte:** 244 -338cm

Altura de corte

9,5-19 mm

Dimensiones:

**Longitud:** 305 cm; anchura:

213 cm; altura: 213 cm

Peso:

1800 kg

**Frenos:** multidisco

empaquetado en baño de aceite y freno de estacionamiento en ruedas delanteras

**Accesorios opcionales**

Juego de Verticut, Ref: 03877

Rascador trasero, Ref.

107-3280 ( 5 unid )

Juego cepillo rodillo trasero,

Ref: 03688



CARACTERÍSTICAS

Precio

A consultar (precio sin IVA)

**Sistema de transmisión duradero** El sistema de transmisión a las ruedas mediante engranajes planetarios proporciona un mayor par de tracción a las ruedas motrices, lo que posibilita un funcionamiento más eficiente de la hidráulica del sistema de tracción, con menor generación de calor que los motores hidráulicos de acoplamiento directo.

**Mantenimiento sencillo** Los elementos de mantenimiento preventivo se encuentran en el mismo lado que el compartimento del motor, lo que agiliza y facilita las intervenciones rutinarias.

**Flexibilidad de siega** El control de velocidad del molinete, ajustable manualmente, mantiene una alta calidad de corte incluso si cambian las condiciones agronómicas y las prácticas de siega.



Riversa



Sedes Certificadas  
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es