

GREENSMATER 3300 TRIPLEX

Tripletas de siega para greens

04510

ESPECIFICACIONES

Motor

Motor de gasolina Briggs & Stratton® Vanguard™, 15,6 kW (21 cv) brutos, 2 cilindros en V, refrigerado por aire, regulado a 2920 revoluciones; cilindrada: 627 cc

Tracción a 2 ó 3 ruedas, hidrostática de bucle cerrado

Capacidad de combustible
22,7 litros

Dirección asistida

Batería de 12 voltios, 3000 amperios de arranque en frío, alternador de 50 amperios

Neumáticos delantero y traseros:
19 x 10,5-8, 2 lonas

Velocidad sobre el terreno de siega, 0-8 km/h; de transporte, 16.1 km/h; marcha atrás: 4.8 km/h

Indicadores: contador de horas, grupo de 4 indicadores de advertencia. Turf Guardian™ opcional

Distancia entre ejes:
119 cm

Dimensiones:

Longitud: 249 cm; anchura: 180 cm; altura: 205 cm

Peso:

527 kg

Accesorios opcionales

Groomer. Ref: 04710+04712

Sipker Ref: 04723

Kit 3ª rueda. Ref: 04714

Scraper rodillo Ref: 04725

Cepillo para rodillo trasero. Ref: 04724

Kit de luces. Ref 04717

Juego de Verticut Ref: 04720 +04625

Precio

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Unidades de corte DPA

8,11 y 14 cuchillas

Altura de corte: 1,6 – 7,5 mm.

Anchura de corte 150 cm

Rodillos traseros: macizos de acero, diámetro 5,1 cm, cojinetes sellados, eje pasante. Rodillos delanteros: seccionados de aluminio Whiehle®, diámetro 6,4 cm, cojinetes sellados, eje pasante, macizos, de espacio estrecho o ancho

InfoCenter; control avanzado para modelos híbridos

Máxima economía de consumo para reducir el coste de operación.

Componentes eléctricos sellados para evitar problemas en el lavado.

Suspensión de doble brazo en A

Suspensión Flex de eficacia probada (Patentada)

Unidades de corte DPA patentadas

Transmisión del molinete totalmente eléctrica

Energía almacenada

Unidades de corte Lift-In-Turn

Exclusivo reposapiés abatible

Unidades de corte de cambio rápido, sin herramientas

Excelente recogida de recortes

Neumáticos de baja presión

Impecable diseño de disposición triangular de las ruedas

Velocidades de transporte más altas

Detección de fugas



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es