

RECEBADORA MH400 DE ARRASTRE

Mantenimiento

44931

ESPECIFICACIONES

Caudal de aplicación

Desde ultra ligera hasta ultra espesa

Correa

Una sola pieza, vulcanizada, autocentrante (sin costuras)

Capacidad de la tolva

3,06 m³

Anchura de esparcido

2,74 m a 12,2 m

Con protección de anticorrosión y protección de rayos ultravioletas

Diseñadas para movimiento rápido y eficiente de material sin vibradores externos

Accesorios opcionales

Kit de discos recebadores Ref.44944

Kit de luces Ref.44940

Kit de brazo transportador Ref.44938

Precio

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Distribución uniforme

Aplice materiales uniformemente en anchuras de 2,74 m a 12,2 m mediante el patentado sistema de ajuste deslizante de los discos distribuidores

Sistema operativo codificado por colores

Elimine la incertidumbre al configurar su patrón de distribución. Elija el patrón de distribución, determine el color correspondiente y realice los ajustes.

Suspensión de balancín

suspensión de balancín de cuatro ruedas contiene dos ejes independientes, de manera que las cuatro ruedas están siempre en contacto con el suelo en cualquier tipo de terreno, y la distribución uniforme del peso

minimiza la presión sobre el césped

Compuerta tipo cuña

La compuerta se abre, se cierra y pivota sobre una cuña, creando un ángulo que obliga al material seco o mojado a salir por la compuerta de manera uniforme.

Frenos

Los frenos tipo tambor de accionamiento eléctrico en 2 ruedas ofrecen más control en terrenos irregulares

Correa lisa

Elimina el desplazamiento de la carga e incorpora una junta hermética de goma en los bordes que evita las fugas de material.



Riversa

Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es