

RECEBADORA 2500

Mantenimiento

44507

ESPECIFICACIONES

Transmisión:

mediante el transporte por el terreno se acciona la bomba hidráulica (no requiere conexiones hidráulicas al vehículo/tractor

Controles:

Interruptor de 12 voltios en el puesto del operario para conectar/desconectar la cinta y el cepillo.La puerta de reparto dispone la aplicación previa al cepillo

Velocidad:

de recebo: más de 12,8 km/h
de transporte: 19,3 km/h

Ruedas y cubiertas

(4) 46x26,7x20 cm (18x10,5-8") neumáticos de 4 lonas, de alta suspensión con ejes oscilantes

Frenos:

Eléctrico/hidráulico.

Dimensiones:

Largo: 248 cm
Ancho: 184 cm
Altura: 109 cm

Peso:

660 kg

Puerta de reparto

Infinitamente variable desde cerrada 8.0 cm de apertura para distintos tipos de aplicaciones. Flexible mediante muelle.

Precio

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Tolva de acero

Fabricada en acero galvanizado para una durabilidad a largo plazo.

Gran anchura de trabajo

El Topdresser 2500 tiene una anchura de trabajo de 152 cm.

Gran capacidad

0,7 m3 de capacidad para una productividad excelente.



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es