

GROUNDMASTER 3280 D 4WD

Tripletas de rough

30345

ESPECIFICACIONES

Motor

Kubota® diesel de 24,8 cv (18,5 kW), 3 cilindros, refrigerado por líquido .

Capacidad de combustible .
42,8 l

Asiento:

Suspensión neumática disponible

Neumáticos

Delante: 23 x 9,5-12; Detrás: 18 x 6,5-8

Velocidad sobre el terreno:
0-16 km/h

Anchura de corte:
152 cm a 183 cm

Dimensiones:

Anchura 119cm, longitud 212cm, altura 142cm con ROPS bajado, 195cm con ROPS subido; Distancia entre ejes, 117cm.

Peso:
690 kg

Unidades de corte:

Unidades de corte de 152cm (60")

Descarga lateral con deflector delantero ajustable y conducto de descarga de goma de 8mm.

Altura de corte: 2,5-12,7 cm, ajustable delante y detrás en incrementos de 12,7mm

Velocidad de corte: 1,22 hectáreas/h a 8km/h

Construcción: Acero soldado 4,5mm.

Unidades de corte de 157cm (62")

Descarga trasera

Altura de corte: 3,8-12,7cm, ajustable delante y detrás en incrementos de 12,7mm.

Unidades de corte de 183 cm (72")

Precio

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Carcasas de acero soldado de galga 7

Tracción de calidad superior

Sistema de protección antivuelco (ROPS) plegable 3280

Amplia selección de carcasas

Cojinetes de rodillos cónicos

Deflector ajustable

El conjunto de eje más robusto del sector


Depósito de combustible de gran capacidad

Maniobrabilidad

Comodidad del operador

Deflector de descarga de goma

Cuchillas de acero



Riversa

Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es