

GROUNDMASTER 4010 D YANMAR

Quíntuples de rough

30603

ESPECIFICACIONES

Motor

Yanmar® de 35,8 kW (48 cv)

Capacidad de combustible .

72 litros

Velocidad :

Segado: 0 a 13 Km/h

Transporte: 0 a 24 Km/h

Tracción continua a las 4 ruedas

Neumáticos

delanteros 66.04x30 48x30.48

cm

traseros: 50.8x25.4x25.4 cm

Tracción hidrostática a las 4 ruedas.

Ventilador SmartCool™ de inversión automática

Las unidades de corte giratorias de este modelo incluyen una de 158 cm en la plataforma delantera y una de 107 cm en cada plataforma lateral

Altura de corte:

2.54-11.5 cm.

Unidad de corte:

340 cm.

Peso:

1890 kg

Precio

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Versatilidad

Accesorios que aportan valor añadido y versatilidad: cabina con ROPS, barredora rotativa, lanzanieves de 2 etapas, soplador de residuos, ROPS de 2 postes, kit de montaje de A/A, control de velocidad y kit de accesorios para carretera

Sistema SmartCool™ con ventilador de refrigeración de inversión automática

Tracción Smart Power

Gran capacidad de siega

Comodidad del operador

La baja velocidad del motor, los motores de engranajes con tecnología de reducción de ruidos y un embrague del ventilador de refrigeración con velocidad variable, contribuyen conjuntamente a reducir en gran medida los niveles de ruido

Diseño duradero

Las carcasas y chasis de servicio pesado de acero soldado proporcionan mayor resistencia y durabilidad

Mantenimiento simplificado


Las cuatro correas de transmisión y los motores, las cuchillas, los ejes, y las poleas tensoras y de eje de las carcasas son intercambiables entre sí

Fácil de maniobrar

Tracción fiable

El caudal hidráulico paralelo entre las ruedas delanteras y traseras garantiza una transmisión permanente a las cuatro ruedas

Perfilado superior



Riversa

Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es