

# GROUNDMASTER 7200 D

## Tripletas de rough

30495

ESPECIFICACIONES

**Motor**

Kubota® refrigerado por líquido  
- 24,8 cv (18,5 kW)

**Capacidad de combustible .**

43,5 l, combustible diesel

**Velocidad :**

adelante: 0 a 20 km/h

atrás: 0 a 14 km/h

**Transmisión**

Hidráulica acoplada a motor,  
doble bomba de motor.

**Carcasa:**

Acero galga- 7

**Cuchillas**

3 cuchillas de acero  
termotratadas de 6 mm. de  
grosor.

**Anchura de corte:**

157 cm. a 183 cm

**Altura de corte:**

30-150 cm,

**Neumáticos**

delanteros: 15"x 6"-6"sin  
cámara, 4 lonas, dibujo estriado  
traseros:24"x 12"-12"neumáticos  
sin cámara

**Dimensiones:**

alto: 183cm largo: 246.4cm

ancho 144.8 cm

**Anchura de corte:**

380 cm.

**Peso:**

862 kg

**Reciclar ó Salida lateral**

**Opciones**

Kit reciclador. Ref.30306 ó  
30304

Gato soporte de servicio.

Ref.30375

Rueda de tractor. Ref.103-6771

**Precio**

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

**El conjunto de eje más robusto del sector**

**Sistema de protección antivuelco (ROPS) plegable**

Sistema de protección antivuelco (ROPS), completo con cinturón de seguridad, para proteger al operador en caso de vuelcos

**Carcasas de acero soldado de galga 7**

Las carcasas están fabricadas en acero soldado de galga 7 de alta resistencia, un 33% más grueso y un 75% más resistente que al acero de uso comercial de galga 10 utilizado en 7 de cada 10 carcasas

**Cuchillas de acero**

de 6mm de grosor son resistentes a la flexión y al desgaste por abrasión

**Deflector de descarga de goma**

las carcasas de descarga lateral de 183 cm y de 157 cm está fabricado de goma duradera de 8 mm de grosor

**Quick Attach System™ (QAS)**

Con el sistema de acoplamiento rápido (QAS), cualquiera puede cambiar de accesorio en menos de un minuto, ¡sin necesidad de herramientas

**Maniobrabilidad**

Estrecha distancia entre ejes, dirección asistida y frenos de dirección individuales

**Comodidad del operador**

El acoplamiento de carcasa mediante embrague eléctrico es más suave que los mientras que la suspensión neumática del asiento del conductor parece que planea sobre los baches



Riversa

Sedes Certificadas  
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es