

GROUNDMASTER 3280 D 2WD

Tripletas de rough

30344

ESPECIFICACIONES

Motor

Kubota® diesel de 24,8 cv (18,5 kW), 3 cilindros, refrigerado por líquido .

Capacidad de combustible .
42,8 l

Asiento:

Suspensión neumática disponible

Controles de dirección

Dirección asistida hidráulica. Volante inclinable de 36 cm

Neumáticos

delanteros de tracción, 23x9,5-12 con llantas desmontables
traseros de dirección: 2wd: 16x6,5-8

Velocidad sobre el terreno:

0-16 km/h

Velocidad siega:

1,46 hectáreas/h a 8 km/h

Anchura de corte:

153 cm a 183 cm

3 cuchillas, montaje delantero, giratoria.

Dimensiones:

Anchura 119cm, longitud 212cm, altura 142cm con ROPS bajado, 195cm con ROPS subido; Distancia entre ejes, 117cm.

Peso:

608 kg

Precio

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Carcasas de acero soldado de galga 7

Sistema de protección antivuelco (ROPS) plegable 3280

Descarga lateral con deflector delantero ajustable y conducto de descarga de goma de 8mm

El conjunto de eje más robusto del sector

Depósito de combustible de gran capacidad

Maniobrabilidad

Comodidad del operador

Deflector de descarga de goma

Cuchillas de acero

Tracción de calidad superior

Amplia selección de carcasas

Cojinetes de rodillos cónicos

Indicadores: contador de horas, indicadores de combustible, temperatura, presión del aceite, temperatura del agua, amperios y bujía.

Rops plegables de 2 postes de serie

Batería: 12 voltios, 530 amperios de arranque en frío. Alternador: 40 amperios.



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es