

Foamstream M1200

M1200

Sistema para tratamiento de malas hierbas

ESPECIFICACIONES

Montaje del sistema

Todos los vehículos comerciales, furgonetas, camiones, vehículos pick-up, remolques

Altura

1200 mm

Anchura

1206 m

Profundidad

1250 mm

Profundidad con tanque de agua estándar

2120 mm

Peso en vacío

326 kg

Peso con depósitos llenos (combustible + espuma)

400 kg

Peso de la lanza

2,5 kg

Longitud de la manguera

30 m

Capacidad Tanque agua estándar

780 l

Capacidad Tanque espuma

22 l

Velocidad de flujo por minuto

12 l

Rendimiento por hora Con cobertura del 100%

Baja densidad de vegetación = 700 m²
Alta densidad de vegetación = 420 m²

Emisión de ruidos

A 1 m = 95 dB

A 1 m = 82 dB

Precio

A consultar
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Entornos de aplicación

Entornos urbanos – caminos, patios, aparcamientos, aceras, riberas
Entornos rurales – carriles bici, senderos, caminos de playa, bosques, jardines

Espuma Foamstream patentada

Natural, respetuosa con el medioambiente y 100% biodegradable. Mejora la acción del agua caliente ya que crean una capa de aislamiento térmico por encima del agua, asegurando que el calor se mantiene en el agua el tiempo suficiente para causar un colapso en la estructura celular de la planta para matar o dañar suficientemente la vegetación tratada.



MULTIMEDIA

Pinche en el icono para ver el video



Lea el código QR para ver el video



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 951 763 539

www.riversa.es