

Foamstream M600

M600

Sistema para tratamiento de malas hierbas

ESPECIFICACIONES

Montaje del sistema

Sobre vehículo: UTV, vehículos pick-up, remolque

Altura

1200 mm.

Anchura

1000 m

Anchura con tanque de agua integrado

1260 mm

Profundidad

800 mm

Profundidad con tanque de agua integrado

1110 mm

Peso en vacío

240 kg

Peso con depósitos llenos (combustible + espuma)

270 kg

Peso de la lanza

2,5 kg

Longitud de la manguera

30 m

Capacidad Tanque de agua integrado estándar

270 l

Capacidad Tanque espuma

15 l

Velocidad de flujo por minuto

7 l

Rendimiento por hora Con cobertura del 100%

Baja densidad de vegetación = 420 m²

Alta densidad de vegetación = 280 m²

Emisión de ruidos

A 1 m = 77dB

A 1 m = 68 dB



CARACTERÍSTICAS

Entornos de aplicación

Entornos urbanos – caminos, patios, aparcamientos, aceras, riberas
Entornos rurales – carriles bici, senderos, caminos de playa, bosques, jardines

Espuma Foamstream patentada

Natural, respetuosa con el medioambiente y 100% biodegradable. Mejora la acción del agua caliente ya que crean una capa de aislamiento térmico por encima del agua, asegurando que el calor se mantiene en el agua el tiempo suficiente para causar un colapso en la estructura celular de la planta para matar o dañar suficientemente la vegetación tratada.



MULTIMEDIA

Pinche en el icono para ver el video



Lea el código QR para ver el video



Precio
A consultar
(precio sin IVA)



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 951 763 539

www.riversa.es