

# Segadora Z 6000 -122

## Segadora Giro Cero de 122 cm

74902TE

Cód: III

ESPECIFICACIONES

**Altura de corte**

25—140 mm

**Anchura de corte**

122 cm

**Motor**

Kawasaki® FX651V OHV, 4 tiempos

**Potencia máxima**

22 HP

**Carcasa**

Acero galga - 7, TURBO FORCE®

**Cuchillas**

3 cuchillas de acero de aleación termotratado de alta resistencia

**Transmisión**

Hidrostática; Hydro-Gear

**Productividad (Reciclado)**

3.904 m<sup>2</sup>/h aprox

**Velocidad**

11 km/h (adelante); 6 km/h (atrás)

**Arranque**

Eléctrico

**Depósito combustible**

45 litros

**Depósito aceite**

2,1 litros con filtro ; 1,8 litros sin filtro

**Neumáticos delanteros**

13" x 5,00-6"

**Neumáticos traseros**

23" x 9,50-12"

**Dimensiones (L x AN x AL)**

201,2 x 137,2 x 179,1 cm.

**Peso**

556 kg

**Opcional**

Kit Recycler / Kit Recogedor

**Precio**

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

**Acero de alta resistencia de galga 7**

La carcasa TURBO FORCE está fabricada de acero de alta resistencia de galga 7, que es un 33% más grueso y tiene un límite elástico un 32% más alto que el acero normal. El resultado, un 75% más resistente.

**El conjunto de eje más robusto**

De hierro de fundición, poseen una base enorme de 22,9 cm de diámetro y un montaje de ocho pernos que reparten las cargas de impacto por un área más grande de la robusta carcasa.

**Cuchillas de precisión**

Las cuchillas de precisión de 6 mm. de grosor resisten la flexión, proporcionando un corte nítido y plano. La aleación de acero sobrevive a los impactos y resiste el rápido desgaste.

**Parachoques redondeado**

No sólo protege contra impactos frontales, sino que contiene un faldón integral para minimizar el escape de residuos y polvo.



Riversa



Sedes Certificadas  
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 951 763 539

www.riversa.es