

# Segadora Z 6000 -152

## Segadora Giro Cero de 152 cm

74925TE

Cód: III

ESPECIFICACIONES

**Altura de corte**

25—140 mm

**Anchura de corte**

152 cm

**Motor**

Kawasaki® FX801V, 2 cilindros en V

**Potencia máxima**

29 HP

**Carcasa**

Acero galga - 7, TURBO FORCE®

**Cuchillas**

3 cuchillas de acero de aleación termotratado de alta resistencia

**Transmisión**

Hidrostática, motores Parker®

**Productividad (Reciclado)**

4.864 m<sup>2</sup>/h aprox

**Velocidad**

13 km/h (adelante); 8 km/h (atrás)

**Arranque**

Eléctrico

**Depósito combustible**

45 litros

**Depósito aceite**

2,1 litros con filtro

**Neumáticos delanteros**

13" x 6,5" - 6"; semisólidos, sin pinchazos

**Neumáticos traseros**

24" x 12" - 12"

**Dimensiones (l x an x al)**

211,1 x 156,8 x 179,1 cm

**Peso**

590 kg

**Opcional**

Kit Recycler / Kit Recogedor / Gato de Servicio

**Precio**

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

**Acero de alta resistencia de galga 7**

La carcasa TURBO FORCE está fabricada de acero de alta resistencia de galga 7, que es un 33% más grueso y tiene un límite elástico un 32% más alto que el acero normal. El resultado, un 75% más resistente.

**El conjunto de eje más robusto**

De hierro de fundición, poseen una base enorme de 22,9 cm de diámetro y un montaje de ocho pernos que reparten las cargas de impacto por un área más grande de la robusta carcasa.

**Cuchillas de precisión**

Las cuchillas de precisión de 6 mm. de grosor resisten la flexión, proporcionando un corte nítido y plano. La aleación de acero sobrevive a los impactos y resiste el rápido desgaste.

**Parachoques redondeado**

No sólo protege contra impactos frontales, sino que contiene un faldón integral para minimizar el escape de residuos y polvo.



Riversa



Sedes Certificadas  
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 951 763 539

www.riversa.es