

Tubería Autocompensante con Rootguard

Goteo Enterrado

TL-30-4 | TL-30-1
TL-50-4 | TL-50-1

Código: A

ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior

16 mm

Diámetro interior

0,9 mm

Caudal

2,2 l/h

Espaciamientos

33 y 50 cm

Metros por rollo

100 y 400 m

Color

Negro

Presión mínima / máxima

0,8 / 3,5 bar

Presión recomendada

2,5 bar

Compensación de presión

Hasta 4,3 bar

Precio

A consultar

(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Tecnología

Tubería con goteros especialmente diseñados para el riego enterrado, que cuentan con su propio mecanismo anti-sifón, a fin de impedir la aspiración a través del orificio del emisor, y con la protección del aditivo RootGuard®, para prevenir la intrusión de raíces al interior del gotero.

Ahorro de agua

Se elimina la pérdida de agua por causa de la evaporación, nebulización, escurrimiento superficial o interferencia del viento.

Mayores rendimientos

El agua y los nutrientes aplicados directamente a la

zona radicular promueven el crecimiento sano de las plantas y reducen situaciones de estrés.

Menos hierbas

Al mantenerse seca la superficie del suelo se reduce la germinación de otras hierbas, reduciendo consecuentemente la necesidad de aplicar herbicidas.

Mayor vida útil del sistema de riego

Protección adicional frente a daños potenciales por causa de condiciones adversas del entorno o daños mecánicos.

**Riversa**Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499www.riversa.es