

# Goteo Integrado Antiraíces

## Goteo Enterrado de pastilla

TP-30-5  
TP-50-5

Código: A

ESPECIFICACIONES

**Diámetro exterior**

16 mm

**Diámetro interior**

1,15 mm

**Caudal**

2,2 l/h

**Espaciamientos**

33 y 50 cm

**Metros por rollo**

500 m

**Color**

Negro

**Presión de apertura**

1 bar

**Presión de cierre**

0 bar

**Presión recomendada**

3,5 bar

**Compensación de presión**

De 0,5 a 4 bar

**Grado de filtración recomendado**

130 micrones

**Precio**

A consultar  
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

**Tecnología**

Línea de goteo innovadora, de presión compensada (PC) con modelos especiales antisifón (AS), que evita la succión en la etapa de drenaje. Adecuado para riego por goteo enterrado.

**Estructura y características**

Compensación de presión (PC) para lograr una máxima precisión en topografías variables y laterales largos

Laberinto de cascada que proporciona una fuerte turbulencia para autolimpieza

Diseño de gotero hidrodinámico que asegura un lavado continuo de sedimentos y pequeñas partículas de suciedad

Bajo CV para una uniformidad máxima

Estructura de vertedero que evita la intrusión de raíces y la succión de arena

Estructura lateral de entrada de agua que mejora la resistencia al taponamiento

Diafragma de alta calidad

Disponible como bobinas regulares o en carretes de cartón (ver tabla de embalaje y embarque)



**Riversa**



Sedes Certificadas  
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es