

Goteo Integrado Turbulento

Goteo de Superficie

TT-30-4 | TT-30-1
TT-50-4 | TT-50-1

Código: A

ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior

16 mm

Diámetro interior

1,15 mm

Caudal

2 l/h

Espaciamientos

33 y 50 cm

Metros por rollo

100 y 400 m

Color

Marrón

Rango de regulación de presión

De 0,5 a 3,5 bar

Presión máxima

3,5 bar

Precio

A consultar
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

Tecnología

Gotero cilíndrico de 16 mm de gran duración y alto rendimiento que incorpora las ventajas distintivas del laberinto de Cascada

una durabilidad mejorada

Pasajes amplios de agua que facilitan un lavado constante de arena y partículas de suciedad, contribuyendo a una eficiente autolimpieza

Aplicaciones

Línea de goteo para todo propósito: Adecuado para invernaderos, y campos de hortalizas y flores

Bajo CV que asegura un caudal preciso y confiable

Significativo ahorro de agua y fertilizantes

Recomendado en donde se requiere un caudal bajo y un espaciamiento denso

Estructura y Características

Diseño cilíndrico compacto con entradas y salidas dobles de agua que aseguran una alta resistencia al taponamiento y



Riversa



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es