

# Perrot TRITON-L

## Cañón de riego deportivo

Varias referencias

Cód. A

ESPECIFICACIONES

**Tamaño de las boquillas**

7 - 17,5 mm

**Boquillas**

con 2 o 3 boquillas

**Presión de trabajo**

3 - 7 bar

**Alcance**

19 - 38 m

**Ajuste de sector**

Dos ajustes posibles:  
Círculo completo  
Ajuste sectorial (30° - 330°)

**Caudal**

4,6 - 28,6 m<sup>3</sup>/h

**Ángulo de trayectoria**

22°

**Rosca**

Hembra 1 1/2"

**Altura de instalación**

De 370 a 660 mm (según modelo)

**Altura de elevación**

De 98 a 205 mm (según modelo)

**Diámetro carcasa exterior**

246 mm

**Diámetro cabeza exterior**

180 mm o 242 mm (según modelos)

**Precio**

A consultar  
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

**Características básicas**

Tiempo de rotación alto (< 1 min / 360°); sector de riego ajustable con facilidad sin herramientas; gran estabilidad de chorro; apropiado para su uso en aguas residuales; montaje y desmontaje de la tapa sin herramientas; control manual posible desde arriba.

**Válvula en cabeza**

Este cañón dispone de válvula en cabeza de 24 VAC Control ON/OFF/Auto en cada cañón, que permite la gestión individual del cañón para asegurar su máximo rendimiento y eficiencia.

