

Aireador OMEGA 50 Hz

Productos para lagos y estanques

CARACTERÍSTICAS

Eficiencia energética, bajo consumo debido al bajo amperaje
 Introduce oxígeno en las columnas de agua para la solución más natural para la gestión de la calidad del agua, control efectivo de las algas, malezas acuáticas y malos olores.

OMEGA 1HP Ref:OM100

Altura chorro:
 2,7 m
 Diámetro chorro
 3 m
 Caudal (m³/h):
 32,4
 Voltaje a 2875rpm:
 230 V
 Fase :
 Monofásico Amperios
 a 2875rpm:
 8,5



OMEGA 1HP Ref:OM100

Altura chorro:
 3,1 m
 Diámetro chorro
 4,1 m
 Caudal (m³/h):
 45,3
 Voltaje a 2875rpm:
 230 V
 Fase :
 Monofásico Amperios
 a 2875rpm:
 12

CARACTERÍSTICAS

OMEGA 3HP Ref:OM300

Altura chorro:
 3,5m
 Diámetro chorro
 5m
 Caudal (m³/h):
 59,3
 Voltaje a 2875rpm:
 400 V
 Fase :
 Trifásica
 Amperios a 2875rpm:
 4

OMEGA 5HP Ref:OM500

Altura chorro:
 3,5 m
 Diámetro chorro
 5 m
 Caudal (m³/h):
 59,3
 Voltaje a 2875rpm:
 400 V
 Fase :
 Trifásico
 Amperios a 2875rpm:
 3,8

Precio
 A consultar (precio sin IVA)



Ctra. Cadiz, Km 195
 Lomas del Puerto Cabopino
 29604 Marbella, Málaga
 T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es