

# TRX 20

## Zanjadora dedicada de 20 hp

22973

Cód: III

ESPECIFICACIONES

**Motor**

Kawasaki® FS600V

**Potencia**

20 hp

**Combustible**

Gasolina

**Sistema de refrigeración**

Aire

**Depósito de Combustible**

7,9 l.

**Capacidad de Aceite**

1,9 l.

**Sistema de arranque**

Eléctrico

**Velocidad de transporte**

5 km/h – 2,4 km/h

**Presión**

200 bar

**Caudal Hidráulico**

Cadena de la zanjadora de 37,9 l/min; Tracción de 36 l/min (cada bomba)

**Velocidad del Eje del Cabezal**

226 RPM con par de 522 Nm

**Dimensiones Oruga**

15 cm de ancho

**Oruga fabricada en**

Oruga de goma sin fin reforzada con nylon

**Tracción de la Oruga**

Engranajes; corona dentada de 3 ruedas, con doble bomba hidráulica

**Longitud (Espada en alto)**

210 cm

**Anchura**

86 cm

**Altura**

117 cm

**Distancia entre ejes**

58 cm

**Peso**

514 kg

**Profundidad de la espada**

61 cm, 91 cm, y 122 cm

**Ancho de Espada**

10 cm y 15 cm

**Precio**

A consultar (precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

**Sencillez**

Orugas en lugar de ruedas. Sencillez en lugar de complejidad. Las nuevas TRX son las primeras zanjadoras manuales equipadas con orugas que lo tienen todo. Las orugas - en combinación con el exclusivo sistema de control fácil de usar de Toro - ofrecen una maniobrabilidad inigualada, y lo último en prestaciones.

**Exclusivo sistema de control Toro TRX**

El sistema de control es fácil de usar, y el manejo de la dirección es suave, a diferencia de las zanjadoras con manillar. Tres sencillos controles manejan todas las funciones de tracción

y excavación. Los principiantes aprenderán rápidamente el uso de los sencillos controles. Parecido a los destocadores Dingo TX y STX.

**Cabezal de la zanjadora pivotante TRX**

El cabezal pivotante permite una mayor separación del suelo durante el transporte.



Riversa



Sedes Certificadas  
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 951 763 539

www.riversa.es