

Avant 640

Minicargadora multiuso articulada

M640

ESPECIFICACIONES

- Longitud**
2570 mm
- Ancho (ruedas 26x12.00-12)**
1290 mm
- Alto (ruedas 26x12.00-12)**
2035 mm
- Peso**
1420 + 170 kg
- Velocidad**
20 km/h - 2 velocidades
- Joystick**
8 funciones
- Ruedas estándar**
26x12.00-12"césped/tractor
- Transmisión**
Hidrostática Avant Optidrive™
- Hidráulicos aux.de aceite / presión**
50 l/min 200 bar
- Refrigeración de aceite hidráulico**
Estándar
- Radio de giro interior y exterior**
900 / 2470 mm.
- Capacidad máxima de altura de elevación (con brazo telescópico)**
2835 mm
- Capacidad de vuelco**
1100 kg
- Fuerza desarrollada máx. /50cm**
1250 kg
- Motor**
Kubota V1505 Stage V
4 cilindros
- Potencia (ECE R120)**
19 kW (26 hp)
- Combustible**
Diesel
- Incluye**
Brazo telescópico
Contrapesos de 170 kg.

Precio
A consultar
(precio sin IVA)



CARACTERÍSTICAS

- Articulada**
Con rótula de articulación que conecta el chasis frontal con el trasero.
- Conector de acoplamiento rápido**
Permite un acoplamiento de las tomas hidráulicas de forma rápida evitando goteos del líquido hidráulico estando libre de presiones a la hora de conectar y desconectar.
- Doble velocidad**
Una para la marcha y otra para el trabajo.



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 951 763 539

www.riversa.es